

Ø nominale nominal Ø Ø nominal nominale Ø mm.	Ø int. I. D. Ø int. Ø int. mm.	Ø est. O. D. Ø ext. Ø est. mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Vacio vide m. H <sub>2</sub> O	lungh. rotoli coil length Long. rollos long. couron. mtr.
50	52	68	520	120	5	30
60	64	80	630	150	3,5	30
75	77	93	750	180	1,5	30
100	103	120	1000	230	1	30
125	128	145	1250	280	0,8	30
150	153	172	1500	330	0,6	30
200	205	224	1950	440	0,5	20

## USO

Per impianti di aspirazione fumi gas automezzi sia a pavimento che sospesi su arrotolatori.

Developed as an extraction hose for exhaust fumes and gases, especially suitable for hose-reels.

En instalaciones de aspiración de gases de escape de vehículos, sea sobre pavimento o en enrolladores suspendidos.

Developé pour systèmes d'extraction de gaz d'échappement et fumées, spécialement indiqué pour enrouleurs de tuyaux.




IMPIANTO ASPIRANTE PRODOTTA DA AERSERVICE


## CARATTERISTICHE

Superficie interna liscia. Leggero e flessibile. Temperature d'impiego: -40° C +150° C con punte di utilizzo fino a +170° C. Resistente al calore, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. La spirale ritorna rapidamente allo stato originale dopo lo schiacciamento. Smooth bore. Light and flexible. Temperature range: -40° C +150° C briefly up to 170° C. Resistant to heat, ageing and atmospheric agents. The spiral recovers to its original shape after having been crushed.

Superficie interior lisa. Ligera y flexible. Temperatura de trabajo: -40°C hasta +150°C con puntas de utilización hasta los +170°C. Resistente al calor, al envejecimiento y a los agentes atmosféricos. La espiral vuelve rápidamente a su estado original despues del aplastamiento. Intérieur lisse. Léger et flexible. Température d'emploi: -40° C +150° C pour courte durée jusqu'au 170° C. Résistant à la chaleur, au vieillissement et aux agents atmosphériques. La spire reprend sa forme d'origine en cas d'écrasement.



## STRUTTURA



Tubo in gomma termoplastica con spirale che ritorna dopo lo schiacciamento.

Thermoplastic rubber hose with embedded spiral allowing the hose to be run over by vehicles.

Manguera de caucho termoplástico con espiral que se recupera despues del aplastamiento.

Tuyau en caoutchouc thermoplastique avec spire plastique supportant le passage de véhicules.



ATTENZIONE: Non avvolgere il tubo ancora caldo dopo l'uso.

ATTENTION: The coil is not to be coiled when it is still warm.

ATENCION: No enrollar la manguera todavía caliente despues del uso.

ATTENTION: Ne pas enrouler le tuyau encore chaud.