



Scheda Prodotto T – 351 AA

Acqua calda e vapore

T-351 AA

ACQUA CALDA 10 BAR



SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA'
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE ED ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ACQUA CALDA ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI.
TEMPERATURA	-40°C +120°C (-40°F +248°F)
TIPO MARCATURA	SCRITTA ROSSA
NOTE	
OMOLOGAZIONI	
FATTORE DI SICUREZZA	4:1

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
351AA012223N80	12	1/2	22	5	350	10	150			61	61
351AA015253N80	15	9/16	25	5	410	10	150			61	61
351AA020303N80	20	13/16	30	5	510	10	150			61	61
351AA025353N80	25	1	35	5	610	10	150			61	61
351AA030423N80	30	1 3/16	42	6	870	10	150			61	61
351AA035473N80	35	1 3/8	47	6	1000	10	150			61	61
351AA040543N80	40	1 9/16	54	7	1140	10	150			61	61
351AA051673N80	51	2	67	8	1670	10	150			61	61
351AA060763N80	60	2 3/8	76	8	1940	10	150			61	61